

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称（製品名） RPU 70 Part B
製造業者/会社 Carbon Technologies Nippon, KK
住所 Oak Minami Azabu 2F
3-19-23 Minami Azabu
Minato Ku, Tokyo, 日本
106-0047

現地連絡先電話番号 +81-03-4580-1458
現地連絡先電子メール info@carbon3D.com

一般情報 Carbon, Inc.
電話番号 1-650-285-6307
メール info@carbon3D.com

緊急連絡電話番号 危険物質事故時専用（流出、漏えい、火災、ばく露または事故）、CHEMTREC連
絡先、1日24時間/週7日対応：
国際 (+) 1-703-741-5970
米国, カナダ, メキシコ (+) 1-800-424-9300

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 3D印刷用樹脂。
使用上の制限 知見なし。

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性 GHS分類基準に該当しない。
健康に対する有害性 急性毒性（経口） 区分4
急性毒性（経皮） 区分4
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分1
環境に対する有害性 水生環境有害性（急性） 区分2
水生環境有害性（長期間） 区分2

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険有害性情報

危険

飲み込むと有害。皮膚に接触すると有害。重篤な眼の損傷を引き起こす。長期継続的影響によって水生生物に毒性。

注意書き

安全対策

取扱い後はよく洗うこと。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。環境への放出を避けること。保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置

飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。漏出物を回収すること。

保管

避けるべき物質の近くに保管しない。

廃棄

内容物/容器を地域/地方/国/国際規則に従って廃棄すること。

GHS分類に該当しない他の危険有害性 知見なし。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候

重度の眼刺激。症状には、刺すような痛み、流涙、充血、はれ及び眼のかすみなどがあります。失明等の永久的な眼の損傷がおこる可能性がある。

非常事態の概要

重篤な眼の損傷を引き起こす。皮膚に接触すると有害。飲み込むと有害。水路に排出されると環境に対して危険である。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別	化学物質	官報公示整理番号		
成分	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
トリメチロールプロパントリス[ポリ(プロピレングリコール), アミン終端]エーテル	39423-51-3			25 - 100

化学式	(C3H6O)n(C3H6O)n(C3H6O)nC15H35N3O3 (39423-51-3)
組成情報	特に明記しない限り、全ての濃度は重量パーセントで示される。

4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所へ移動する。 症状が悪化したり継続したりする場合は医師に連絡する。
皮膚に付着した場合	石けんと水で洗い流す。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。
目に入った場合	直ちに多量の流水で最低15分間目を洗浄する。 コンタクトレンズをしていて容易に取り外せる場合は取り外す。 その後も洗浄を続けること。 ただちに医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。 もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	重度の眼刺激。 症状には、刺すような痛み、流涙、充血、はれ及び眼のかすみなどがあります。 失明等の永久的な眼の損傷がおこる可能性がある。
応急措置をする者の保護	医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。 この安全データシートを担当医に見せる。
医師に対する特別な注意事項	一般的な処置および症状にあわせた適切な治療を施す。 被災者を保温する。 被災者の観察を続ける。 症状は遅れて出てくることがある。

5. 火災時の措置

消火剤	水噴霧。 泡消火剤。 粉末消火剤。 二酸化炭素 (CO2)。
使ってはならない消火剤	消火に水噴射をしない。これは火災を拡散することになる。
火災時の特有の危険有害性	火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。 燃焼生成物には以下が含まれるおそれがある：炭素酸化物、窒素酸化物類。
特有の消火方法	危険でなければ、火災区域から容器を移動させる。 後で廃棄するために、防火に使用した水を堰止める。 流出水は環境に害を与える原因となる可能性がある。
消火を行う者の保護	火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。
一般的な火災の危険性	物質は火災時に燃焼する。
特定の消火方法	通常消火手順を用いる。 影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	関係者以外の立ち入りを禁止する。 こぼれやもれが起きている場所から関係者以外を遠ざけ、風上に避難させる。 清掃中は適切な保護具および防護服を着用する。 適切な保護衣を着用せずに、壊れた容器または流出物に触らない。 十分な換気を確保する。 流出が著しくて回収できない場合は、現地当局に通告すべきである。 適切な個人保護具を着用すること (セクション8を参照)。
環境に対する注意事項	環境への放出を避けること。 全ての環境流出に該当する管理または監視要員に通知すること。 安全を確認してから、もれやこぼれを止める。 下水や水路、地面に排出しない。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	水路、下水道、地下または密閉された場所へ流入を防ぐ。 大量の漏出： リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。 可能な場合は漏出物をせき止める。 パーミキュライト、乾いた砂または土に吸収し、容器に収納する。 製品回収後、その付近を水で洗い流す。 危険有害性の可能性がある廃棄物として廃棄できるよう、流去水を回収すること。 少量の漏出： 吸収材 (例：布、フリース) で拭き取る。 残った汚染を取り去るには、床を徹底的に清掃すること。 絶対に流出物を元の容器に回収して再使用してはならない。 廃棄物処理については本SDS第13項を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策 (局所排気、全体換気等)	適切な換気を行う。
安全取扱い注意事項	当材料を目に接触させないで下さい。 味を見たり飲み込んだりしてはならない。 皮膚および衣類との接触をさせること。 使用中は飲食や喫煙をしない。 取扱い後は手をよく洗うこと。 環境への放出を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 産業衛生に気を配る。 本SDS第8項で推奨されている個人用保護具を使用すること。
接触回避	より詳しい情報については第10項を参照。
適切な衛生対策	飲食物から遠ざける。 本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。
保管	
安全な保管条件	容器を密閉しておくこと。 混触危険物質 (本SDS第10項を参照) から離して保管すること。
安全な容器包装材料	元の容器に密閉して保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度（暴露限界値）および
管理濃度
設備対策

含有成分に関して暴露限界は設定されていない。

適切な全体換気を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空气中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空气中の濃度を適切な濃度以下に抑える。洗眼設備を設置する。

保護具

呼吸器の保護具

換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。適切な呼吸用保護具の選択は、資格を持つ専門家が行わなければならない。推奨される使用法：有機蒸気吸収缶付き全面形面体化学用マスク。

手の保護具

適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。適切な手袋は、手袋の専門業者に推奨してもらうこともできる。

目の保護具

液体を取り扱う際は、全面形面体を備えた呼吸用保護具を着用している場合を除き、耐薬液飛沫型の化学安全ゴーグル及びフェイスシールドを着用すること。

皮膚及び身体の保護具

適切な耐化学薬品性の衣服を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物質の状態

液体。

形状

液体。

色

薄い黄色。

臭い

アンモニア性の。

pH

11.6

融点・凝固点

< -20 ° C (< -4 ° F)

沸点、初留点と沸騰範囲

データなし。

引火点

219.0 ° C (426.2 ° F) クリーブランド オープンカップ法

燃焼性（固体、ガス）

該当しない。

燃焼又は爆発範囲

燃焼範囲－下限(%)

データなし。

燃焼範囲－上限(%)

データなし。

蒸気圧

6.82 hPa (20 ° C (68 ° F))

蒸気密度

データなし。

比重

データなし。

溶解度

水溶性

562 g/l (20 ° C (68 ° F))

n-オクタノール／水分配係数

-1.13 (log Pow, pH: 12.7) (20 - 25 ° C (68 - 77 ° F))

自然発火温度（発火点）

320 ° C (608 ° F)

分解温度

236 ° C (456.8 ° F)

粘度（粘性率）

110 mm²/s

その他の情報

密度

0.97 g/cm³ (68 ° F (20 ° C))

爆発性状

爆発物でない。

分子式

(C3H60)_n(C3H60)_n(C3H60)_nC15H35N3O3

酸化能力

酸化性でない。

10. 安定性及び反応性

反応性

強酸と激しく反応する。本生成物は酸化剤と反応する恐れがある。

化学安定度

通常状態で安定。

危険有害反応可能性

一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。

避けるべき条件

分解温度を超える温度を避ける。混触危険物質との接触。他の化学薬品と混合してはならない。

混触危険物質

酸。酸化剤。

危険有害な分解生成物

危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

急性毒性

皮膚に接触すると有害。飲み込むと有害。

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

長時間の皮膚接触により一時的な刺激を起こすことがある。

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

重篤な眼の損傷を引き起こす。

呼吸器または皮膚感作性

呼吸器感作性

呼吸器感作性物質でない。

皮膚感作性

この製品は、皮膚感作を引き起こすとは思われない。

生殖細胞変異原性	本製品あるいは製品中に0.1%以上含有する成分に変異原性または遺伝子毒性があることを示すデータはない。
発がん性	ヒトへの発がん性を分類できない。
生殖毒性	この製品は、生殖影響または発達影響を引き起こすとは予想されない。
特定標的臓器毒性（単回暴露）	分類基準に該当しない。
特定標的臓器毒性（反復暴露）	分類基準に該当しない。
吸引性呼吸器有害性	吸引性呼吸器有害性でない。
その他の情報	長期にわたる吸入は有害である恐れがある。

12. 環境影響情報

生態毒性	長期継続的影響によって水生生物に毒性。
残留性/分解性	この製品の分解性についてのデータはない。
生体蓄積性	
生体内蓄積の可能性	
オクタノール／水分配係数 log Kow	
-1.13, (log Pow, pH: 12.7)	
土壌中の移動性	この製品は水に溶ける。
オゾン層への有害性	データなし
他の有害影響	知見なし。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	現地の規定に従い、処分する。 空の容器または内張には製品残渣が残っているおそれがある。この物質およびその容器は、安全な方法で廃棄しなければならない。
汚染容器及び包装	製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。
地域の廃棄規制	廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。 本物質を下水 / 水道供給経路に流入させてはならない。 薬剤または使用済容器で、池、水路、溝を汚染しないでください。 内容物／容器を地域／地方／国／国際規則に従って廃棄すること。 自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。

14. 輸送上の注意

IATA	
UN number	3082
UN proper shipping name	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Trimethylolpropane tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether)
Transport hazard class(es)	
Class	9
Subsidiary risk	-
Packing group	III
Environmental hazards	Yes
ERG Code	9L
Special precautions for user	Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG	
UN number	3082
UN proper shipping name	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Trimethylolpropane tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether)
Transport hazard class(es)	
Class	9
Subsidiary risk	-
Packing group	III
Environmental hazards	
Marine pollutant	Yes
EmS	F-A, S-F
Special precautions for user	Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
MARPOL73/78条約の附属書II及びIBCコードによるバルク輸送	未確定。
一般情報	IMDGに定める海洋汚染物質。
国内規制	国内輸送については15章の規制に従うこと。

15. 適用法令

労働安全衛生法
通知対象物
該当せず。
表示対象物
該当せず。
毒物及び劇物取締法
特定毒物
該当せず。

毒物

該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず。

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

消防法

第四類第四石油類 危険等級III (許容容量: 6000 l)

船舶安全法・危規則

有害性物質

航空法・施行規則

その他の有害物質

火薬類取締法

該当せず。

16. その他の情報

引用文献

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank
IARC発がん性評価モノグラフ
National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens
日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告
日本化学工業協会 GHS対応ガイドライン、2012年6月
JIS Z 7252 : 2014 GHS に基づく化学品の分類方法
JIS Z 7253 : 2012 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示
及び安全データシート (SDS)

Carbon, Inc. は、本情報と当社製品、または当社製品と他のメーカーの製品の組み合わせが使用されるあらゆる状況を予測できるわけではありません。製品の処理、保管および処分を行う際に安全な状況を確認するのはユーザーの責任であり、ユーザーは不適切な使用による損失、傷害、損害または費用に法的責任を負います。 シートの情報は、現在入手できる最高の知識と経験に基づき記入されています。