

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称（製品名） **UMA 90 CMYKWG**  
製造業者/会社 Carbon Technologies Nippon, KK  
住所 Oak Minami Azabu 2F  
3-19-23 Minami Azabu  
Minato Ku, Tokyo, 日本  
106-0047

現地連絡先電話番号 +81-03-4580-1458  
現地連絡先電子メール info@carbon3D.com

一般情報 Carbon, Inc.  
電話番号 1-650-285-6307  
メール info@carbon3D.com

緊急連絡電話番号 危険物質事故時専用（流出、漏えい、火災、ばく露または事故）、CHEMTREC連  
絡先、1日24時間/週7日対応：  
国際 (+)1-703-741-5970  
米国, カナダ, メキシコ (+)1-800-424-9300

推奨用途及び使用上の制限  
推奨用途 3D印刷用樹脂。

## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

物理化学的危険性 GHS分類基準に該当しない。  
健康に対する有害性 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分2  
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2A  
特定標的臓器毒性、単回ばく露 区分3 気道刺激性  
環境に対する有害性 GHS分類基準に該当しない。

## GHSラベル要素

## 絵表示



注意喚起語 警告  
危険有害性情報 皮膚刺激。 強い眼刺激。 呼吸器への刺激のおそれ。

## 注意書き

安全対策 ミスト/蒸気の吸入を避けること。 取扱い後はよく洗うこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ  
使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。 吸入した場合：空気の新鮮な場所  
に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと  
。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること  
。気分が悪いときは医師に連絡すること。 皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受  
けること。 眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、  
再使用する場合には洗濯をすること。

保管 換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。  
廃棄 内容物/容器を地域/地方/国/国際規則に従って廃棄すること。

GHS分類に該当しない他の危険有害性 知見なし。

## 重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候 重度の眼刺激。 症状には、刺すような痛み、流涙、充血、はれ及び眼のかすみなどがあります  
。呼吸器への刺激のおそれ。 皮膚刺激性 充血と痛みを起すことがある。

非常事態の概要 強い眼刺激。 皮膚刺激。 呼吸器系に刺激を起こすことがある。

## 3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

| 成分                               | CAS番号      | 化審法   | 安衛法   | 含有量 (%) |
|----------------------------------|------------|---|---|---------|
| ウレタンジメタクリラート                     | -          |   |   | 50 - 75 |
| ポリエチレングリコールジメタクリレート              | 25852-47-5 | (2)-1045,<br>(2)-1052,<br>(7)-1009,<br>(7)-1438 | (2)-1045,<br>(2)-1052,<br>(7)-1009,<br>(7)-1438 | 25 - 50 |
| ジフェニル(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ホスフィンオキシド | 75980-60-8 | (3)-4078  | 4-(3)-48  | < 2     |
| プロポキシシル化ネオペンチルグリコールジアクリレートエステル   | 84170-74-1 |   |   | < 0.5   |

**化学式** (C2H4O)n (25852-47-5), C22H2102P (75980-60-8), (C3H6O)n(C3H6O)nC11H16O4 (84170-74-1)  
**組成情報** 特に明記しない限り、全ての濃度は重量パーセントで示される。  
 リストに記載されていない成分は、非危険有害性であるか、報告義務限度未満のいずれかである。  
 。存在するが公表されない一部又は全ての成分に関する化学成分特定名及び/又は濃度情報は、  
 機密企業情報である。

#### 4. 応急措置

##### 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。

##### 皮膚に付着した場合

汚染された衣服を直ちに脱ぎ、皮膚を石鹸と水で洗浄する。皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当を受けること。

##### 目に入った場合

直ちに多量の流水で最低15分間目を洗浄する。コンタクトレンズをしていて容易に取り外せる場合は取り外す。その後も洗浄を続けること。刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。

##### 飲み込んだ場合

口をすすぐこと。症状が現れたら医師の手当を受ける。

##### 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

重度の眼刺激。症状には、刺すような痛み、流涙、充血、はれ及び眼のかすみなどがあります。呼吸器への刺激のおそれ。皮膚刺激性 充血と痛みを起すことがある。

##### 応急措置をする者の保護

気分がすぐれないときは医療処置についてアドバイスを求める。(可能ならばラベルをみせる) 医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。この安全データシートを担当医に見せる。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

##### 医師に対する特別な注意事項

一般的な処置および症状にあわせた適切な治療を施す。被災者の観察を続ける。症状は遅れて出てくる可能性がある。

#### 5. 火災時の措置

##### 消火剤

水噴霧。泡消火剤。粉末消火剤。二酸化炭素 (CO2)。

##### 使ってはならない消火剤

消火に水噴射をしない。これは火災を拡散することになる。

##### 火災時の特有の危険有害性

火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。燃焼生成物には以下が含まれるおそれがある：炭素酸化物、窒素酸化物、アクリル酸塩、シアン化水素。

##### 特有の消火方法

危険でなければ、火災区域から容器を移動させる。

##### 消火を行う者の保護

火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。

##### 一般的な火災の危険性

物質は火災時に燃焼する。

##### 特定の消火方法

通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

#### 6. 漏出時の措置

##### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外の立ち入りを禁止する。こぼれやもれが起きている場所から関係者以外を遠ざけ、風上に避難させる。清掃中は適切な保護具および防護服を着用する。ミスト/蒸気の吸入を避けること。適切な保護衣を着用せずに、壊れた容器または流出物に触らない。十分な換気を確認する。流出が著しくて回収できない場合は、現地当局に通告すべきである。個人用保護具については、本SDSの項目8を参照。

##### 環境に対する注意事項

下水や水路、地面に排出しない。

##### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

大量の漏出： リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。可能な場合は漏出物をせき止める。バーミキュライト、乾いた砂または土に吸収し、容器に収納する。製品回収後、その付近を水で洗い流す。

少量の漏出： 吸収材 (例：布、フリース) で拭き取る。残った汚染を取り去るには、床を徹底的に清掃すること。

絶対に流出物を元の容器に回収して再使用してはならない。物質を適切な、ふたとラベルがついた容器に入れてください。廃棄物の廃棄方法については、本SDSの項目13を参照。

#### 7. 取扱い及び保管上の注意

##### 取扱い

##### 技術的対策 (局所排気、全体換気等)

適切な換気を行う。

##### 安全取扱いの注意事項

ミスト/蒸気の吸入を避けること。眼、皮膚、衣服への接触を避ける。長時間の接触を避ける。産業衛生に気を配る。本SDSの項目8で推奨されている個人用保護具を使用すること。

##### 接触回避

詳細については、本SDSの項目10を参照。

##### 適切な衛生対策

本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。

|                      |  |
|----------------------|--|
| 保管                   |  |
| <b>安全な保管条件</b>       | 施錠して保管すること。 容器を密閉しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。 熱及び直射日光から保護すること。 混触禁止物質から離して保管すること（本SDSの項目10を参照）。   |
| <b>安全な容器包装材料</b>     | 元の容器に密閉して保管する。   |
| <b>8. 暴露防止及び保護措置</b> |  |
| 許容濃度（暴露限界値）および管理濃度   | 含有成分に関して暴露限界は設定されていない。   |
| 設備対策                 | 適切な全体換気を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空气中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空气中の濃度を適切な濃度以下に抑える。 眼の洗浄用噴水と緊急用シャワーをお勧めします。 |
| <b>保護具</b>           |  |
| <b>呼吸器の保護具</b>       | 換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。 適切な呼吸用保護具の選択は、資格を持つ専門家が行わなければならない。 推奨される使用方法：有機蒸気吸収缶付き全面形面体化学用マスク。   |
| <b>手の保護具</b>         | 適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。 適切な手袋は、手袋の専門業者に推奨してもらってもできる。   |
| <b>目の保護具</b>         | 認証された化学安全ゴーグルを着用する。 飛散のリスクがある場合：フェイスシールドが望ましい。   |
| <b>皮膚及び身体の保護具</b>    | 適切な耐化学薬品性の衣服を着用する。 不浸透性エプロンの使用が望ましい。   |
| <b>9. 物理的及び化学的性質</b> |  |
| <b>外観</b>            |  |
| <b>物質の状態</b>         | 液体。  |
| <b>形状</b>            | 液体。  |
| <b>色</b>             | 各種。  |
| 臭い                   | データなし。   |
| pH                   | データなし。   |
| 融点・凝固点               | データなし。   |
| 沸点、初留点と沸騰範囲          | データなし。   |
| 引火点                  | 引火しない。   |
| 燃焼性（固体、ガス）           | 該当しない。   |
| 燃焼又は爆発範囲             |  |
| <b>燃焼範囲－下限(%)</b>    | データなし。   |
| <b>燃焼範囲－上限(%)</b>    | データなし。   |
| 蒸気圧                  | データなし。   |
| 蒸気密度                 | データなし。   |
| 比重                   | データなし。   |
| 溶解度                  |  |
| <b>水溶性</b>           | データなし。   |
| n-オクタノール／水分配係数       | データなし。   |
| 自然発火温度（発火点）          | データなし。   |
| 分解温度                 | データなし。   |
| 粘度（粘性率）              | データなし。   |
| その他の情報               |  |
| <b>爆発性状</b>          | 爆発物でない。  |
| <b>酸化能力</b>          | 酸化性でない。  |
| <b>10. 安定性及び反応性</b>  |  |
| 反応性                  | 本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。  |
| 化学安定度                | 通常状態で安定。   |
| 危険有害反応可能性            | 重合することがあります の存在下 熱、日光、混触不可物質、  |
| 避けるべき条件              | 混触危険物質との接触。 熱及び直射日光。   |
| 混触危険物質               | 強酸化剤。 強還元剤。 フリーラジカル発生器。 ポリマー化開始剤。 金属類。 過酸化物。   |
| 危険有害な分解生成物           | 危険有害な分解生成物は知られていない。  |
| <b>11. 有害性情報</b>     |  |
| 急性毒性                 | 急性毒性であるとは予想されない。   |
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性         | 皮膚刺激。  |
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性    | 強い眼刺激。   |
| 呼吸器または皮膚感作性          |  |
| <b>呼吸器感作性</b>        | 呼吸器感作性物質でない。   |
| <b>皮膚感作性</b>         | この製品は、皮膚感作を引き起こすとは思われない。   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 生殖細胞変異原性        | 本製品あるいは製品中に0.1%以上含有する成分に変異原性または遺伝子毒性があることを示すデータはない。                 |
| 発がん性            | ヒトへの発がん性を分類できない。  |
| 生殖毒性            | この製品は、生殖影響または発達影響を引き起こすとは予想されない。                                    |
| 特定標的臓器毒性 (単回暴露) | 呼吸器への刺激のおそれ。  |
| 特定標的臓器毒性 (反復暴露) | 分類基準に該当しない。   |
| 吸引性呼吸器有害性       | 吸引性呼吸器有害性でない。   |
| その他の情報          | 皮膚を通して吸収されることがある。長期にわたり又は反復してばく露すると有害のおそれ。長期にわたる暴露により慢性影響をうけることがある。 |

## 12. 環境影響情報

|           |   |
|-----------|---|
| 生態毒性      | この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境に有害な影響を及ぼさないとは限らない。 |
| 残留性/分解性   | この製品の分解性についてのデータはない。  |
| 生体蓄積性     | データなし   |
| 土壌中の移動性   | 本生成物のデータはありません。   |
| オゾン層への有害性 | データなし   |
| 他の有害影響    | 知見なし。   |

## 13. 廃棄上の注意

|          |   |
|----------|---|
| 残余廃棄物    | 現地の規定に従い、処分する。空の容器または内張には製品残渣が残っているおそれがある。この物質およびその容器は、安全な方法で廃棄しなければならない。   |
| 汚染容器及び包装 | 製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。  |
| 地域の廃棄規制  | 廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。内容物/容器を地域/地方/国/国際規則に従って廃棄すること。自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。 |

## 14. 輸送上の注意

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| IATA                                | 危険物には該当しない。           |
| IMDG                                | 危険物には該当しない。           |
| MARPOL73/78条約の附属書II及びIBCコードによるバルク輸送 | 未確定。                  |
| 国内規制                                | 国内輸送については15章の規制に従うこと。 |

## 15. 適用法令

|                          |                |              |
|--------------------------|----------------|--------------|
| 労働安全衛生法                  |                |              |
| 通知対象物                    |                |              |
| 銅及びその化合物                 | 別表第9 政令番号 379  | 0 - 0.50 %   |
| トリエタノールアミン               | 別表第9 政令番号 381  | 0.10 - 1.0 % |
| 表示対象物                    |                |              |
| 該当せず。                    |                |              |
| 毒物及び劇物取締法                |                |              |
| 特定毒物                     |                |              |
| 該当せず。                    |                |              |
| 毒物                       |                |              |
| 該当せず。                    |                |              |
| 劇物                       |                |              |
| 該当せず。                    |                |              |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律    |                |              |
| 第一種特定化学物質                |                |              |
| 該当せず。                    |                |              |
| 第二種特定化学物質                |                |              |
| 該当せず。                    |                |              |
| 監視化学物質                   |                |              |
| 該当せず。                    |                |              |
| 優先評価化学物質                 |                |              |
| 該当せず。                    |                |              |
| 化学物質排出把握管理促進法            |                |              |
| 特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量) |                |              |
| 該当せず。                    |                |              |
| 第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)   |                |              |
| 該当せず。                    |                |              |
| 第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)   |                |              |
| 該当せず。                    |                |              |
| 消防法                      | 消防法の危険物に該当しない。 |              |
| 船舶安全法・危規則                | 該当せず。          |              |

航空法・施行規則

該当せず。

火薬類取締法

該当せず。

## 16. その他の情報

### 引用文献

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

IARC発がん性評価モノグラフ

National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告

日本化学工業協会 GHS対応ガイドライン、2012年6月

JIS Z 7252 : 2014 GHS に基づく化学品の分類方法

JIS Z 7253 : 2012 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

Carbon, Inc. は、本情報と当社製品、または当社製品と他のメーカーの製品の組み合わせが使用されるあらゆる状況を予測できるわけではありません。製品の処理、保管および処分を行う際に安全な状況を確認するのはユーザーの責任であり、ユーザーは不適切な使用による損失、傷害、損害または費用に法的責任を負います。シート情報は、現在入手できる最高の知識と経験に基づき記入されています。